



## Группа компаний ЛесМашПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407

Тел./факс (8182) 65-14-32, 65-24-12, 294-476, 294-333. [imp.29@bk.ru](mailto:imp.29@bk.ru)

### Сплоточно-транспортный агрегат ЛР 165

Сплоточно-транспортный агрегат ЛР - 165 предназначен для береговой сплотки пучков, транспортировки их к месту складирования или сброски в воду, а также может быть использован для сброски древесины или выгрузки пучков из воды для молевого сплава и для выполнения других работ на нижних приречных складах, лесоперевалочных базах и биржах.



Агрегат имеет хорошую маневренность, достаточную проходимость и устойчивость, малое удельное давление на грунт, что позволяет ему хорошо вписываться в производственные процессы нижних складов, не имеющих специальной подготовки дорог.

Наиболее эффективное применение агрегата достигается при использовании его на транспортировке готовых пучков на плотбищах межнавигационного действия на расстоянии свыше 300 м, а на плотбищах круглогодического действия - на расстоянии свыше 100 м.



## Техническая характеристика агрегата ЛР - 165

Базовый трактор	ТТ - 4
Грузоподъемность, т.	25
Масса конструктивная, кг.	22500
Габаритные размеры, мм.	
длина:	10375
ширина:	3300
высота:	5000
Дорожный просвет, мм.	400
Колея полуприцепа, мм.	2600
Площадь захвата, максимальная, кв.м.	8,3
Скорость передвижения, км/ч.	
с грузом:	до 8
без груза:	до 10
Рабочее давление в гидросистеме, мПа.	14
Обслуживающий персонал	1
Производительность, м <sup>3</sup> /ч по чистому времени	
При транспортировки пучков объемом 20 м <sup>3</sup>	
На расстоянии 400 метров	74,5

