



## Группа компаний ЛесМашПроект

Россия, 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47, оф. 407

Тел./факс (8182) 65-14-32, 65-24-12, 294-476, 294-333. [imp29@bk.ru](mailto:imp29@bk.ru)

### Торцовка для пакетов

### ТПШ – 2

#### **Назначение:**

Используется для чистовой обработки двух торцов транспортного пакета.

#### **Преимущества:**

Конструкция данной торцовки для пакетов позволяет:

- обрабатывать пакет одновременно с двух торцов;
- получить высокую точность и чистоту обработки торца по сравнению с цепным механизмом резания;
- обрабатывать пакет без вырывов на крайних досках.

Показатели	Данные
Размеры обрабатываемых пакетов: ширина, мм высота, мм длина, м	500...1200 500...1200 2...6,5
Диаметр пил, мм	360...450
Время обработки двух торцов пакета, мин	7
Скорость подъема и опускания траверс с пилой, м/мин	2,5
Установленная мощность, кВт	4 / 0,25x 2
Габаритные размеры, м: длина ширина высота	0,7 1,8 2,2
Масса, кг	до 800 (без рельсовых путей)

**По желанию Заказчика данная торцовка для пакетов может быть изготовлена в следующих комплектациях:**

- с подрамником и катками;
- на регулируемых опорах.